

WATERSTOP NANO

Waterstop Nano je vysoce účinná hydrofobní povrchová ochrana na všechny druhy porézních a savých materiálů, je na bázi NANO-technologie.

Charakteristika:

- " snadno použitelný
- " neobsahuje organická rozpouštědla, je šetrný ke člověku i životnímu prostředí
- " chrání povrchy před vsakováním vody a olejovitých látek
- " velmi výrazná a dlouhodobá samo-čisticí schopnost
- " brání porůstání povrchu řasami, mechy a plísněmi
- " velmi stabilní vůči alkalickým přípravkům
- " naprosto transparentní, okem nerozeznatelný a nezanechává šmouhy
- " usnadňuje následné odstraňování graffiti
- " v závislosti na expozici chrání povrch po dobu min. 3 – 5 let
- " certifikát ISO 9001

Příklady použití:

- ✓ ochrana povrchů před povětrnostními vlivy
- ✓ zejména pro fasádní omítky (štukové, břizolitové, cementové i ošetřené fasádními barvami)
- ✓ vhodný také na dřevo a jiné savé a porézní povrchy nad úrovní terénu (betonová dlažba, betonové podlahy, sokly, umělý a přírodní kámen)

Technická data:

Báze:	nanotechnologická kapalina
Konzistence:	kapalina
Měrná hmotnost:	cca 1000 kg/m ³ (při 20°C)
Mísitelnost:	voda
Dávkování:	50 – 100 ml / m ²
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 30°C (v původních obalech – chraňte před mrazem a přímým UV zářením)
Barva:	bezbarvý
Balení / kg:	0,25; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 50 (HDPE obaly)

Podklad:

Pracovní postup:

Podklad musí být vyvrálý, soudržný, suchý a nesmí být promrzlý. Přípravek je hotový k použití – neředí se. Nanášejte rovnoměrně ve velmi tenké, souvislé, jediné vrstvě štětcem, válečkem nebo vzduchovou pistolí. Optimální teplota aplikace je +15 °C až +30 °C. Neaplikujte za deště, nebo kdy lze očekávat příchod deště. Přípravek vyvrává v závislosti na povětrnostních podmínkách a kvalitě podkladu 1 – 3 dny. Během této doby by neměl být ošetřený povrch vystaven působení chemických látek, graffiti a neměl by se mechanicky čistit. Obnova povrchu po letech se provádí stejným postupem.

Upozornění:

Přípravek nepoužívejte na povrchy dříve ošetřované jinými hydrofobizujícími nebo penetračními výrobky. Taktéž nelze na povrchu ošetřeném Waterstopem Nano provádět kvalitně další povrchové úpravy (barevné nátěry, opravné vrstvy – tmely, stěrky, apod. (V případě nejasností se obraťte na výrobce.)

Čištění:

Použité nářadí neprodlené po aplikaci umýt vodou.

WATERSTO NANO

Bezpečnost:

Při zasažení oči vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete víčka prsty a vyplachujte nejméně 10 minut. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Vždy, když se projevují další zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti, vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list výrobku č. 0212 k dodání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.